

中荷载脚轮

TP5000 系列

FEATURES

- 特征
- 顶板: 4.0t 钢板
 - 支架: 2.6t 钢板
 - 转环: 1/4" 钢珠
 - 旋转中心大小: Ø12.7
 - 轴: 3/8"(M10) 螺栓和螺母
- 用处
- 工业用搬运车
 - 电子设备搬运车
 - 医用设备

SERIES



WHEEL OPTION

SR	HR	PLY	MIR	LDP	HDP	HPU
尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)

MODEL DESCRIPTIONS

万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
TP5030-**-SR	TP5030R-SR	3(76)	1 1/4 (32)	软橡胶	无	56	104	78
SRB TG	SRB TG			软橡胶	滚珠	56		
HR	HR			硬橡胶	无	100		
HRB TG	HRB TG			硬橡胶	滚珠	110		
GSR	GSR			灰色软橡胶	无	56		
LDP	LDP			轻型塑料	无	100		
HDP	HDP			重型塑料	无	110		
PLY	PLY			聚氨酯	无	75		
PLY TG	PLY TG			聚氨酯	滚珠	700		
MIR TG	MIR TG			橡胶/塑料	滚珠	70		
HPU	HPU			高弹聚氨酯/塑料	滚珠	56		
TP5040-**-SR	TP5040R-SR	4(102)	1 1/4 (32)	软橡胶	无	75	129	89
SRB TG	SRB TG			软橡胶	滚珠	75		
HR	HR			硬橡胶	无	115		
HRB TG	HRB TG			硬橡胶	滚珠	115		
LDP	LDP			轻型塑料	无	100		
HDP	HDP			重型塑料	无	135		
STL	STL			钢	无	135		
PLY	PLY			聚氨酯	无	85		
PLY TG	PLY TG			聚氨酯	滚珠	105		
MIR TG	MIR TG			橡胶/塑料	滚珠	100		
HPU	HPU			高弹聚氨酯/塑料	滚珠	75		
TP5050-**-SR	TP5050R-SR	5(127)	1 1/4 (32)	软橡胶	无	80	156	101
SRB TG	SRB TG			软橡胶	滚珠	80		
HR	HR			硬橡胶	无	115		
HRB TG	HRB TG			硬橡胶	滚珠	115		
LDP	LDP			重型塑料	无	135		
HDP	HDP			聚氨酯	无	95		
PLY	PLY			聚氨酯	滚珠	115		
PLY TG	PLY TG			橡胶/塑料	滚珠	110		
MIR TG	MIR TG			高弹聚氨酯/塑料	滚珠	80		
HPU	HPU							

STEM OPTION

序号	类型	规格(m/m)			
01	长方形	整体尺寸 95 x 64 x 4t			
		孔距 76 to 73 x 45			
		安装孔尺寸 M8 (5/16")			
02	大长方形	整体尺寸 114 x 95			
		孔距 92 x 76 to 76 x 68			
		孔尺寸 M10 (3/8")			
21	丝杆型	1/2" x 13 1/4 x 25mm	安装高度(m/m)		
23		5/8" x 11 1/4 x 27mm	3"(76)	4"(102)	5"(127)
24		5/8" x 11 1/4 x 16mm	108	133	160
31	圆周形	Ø22 x 55mm - Ø8, 1孔			
41	八角形	Ø22 x 62mm - Ø7, 3孔			

OPTION

TLB	SWB	TG	CR	L / N
边刹	全刹	防尘盖	镀铬	