

# 重荷载脚轮

## TP7100/7200KPL SERIES

### FEATURES

#### 特征

顶板: 10.0t 热锻钢  
支架: 9.0t 钢板  
转环: 上 7/16" 下 5/16" 滚珠  
旋转中心大小: 3/4" 螺栓和螺母  
轴: M20 螺栓和螺母

#### 用处

各种重载物品搬运车  
重工业搬运车



### SERIES



### WHEEL OPTION

PCI



尺寸 4" (102mm)  
6" (152mm)  
8" (203mm)

**MODEL DESCRIPTIONS**

万向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径
TP7140-**-PCI TG	TP7140R-PCI TG	4(102)	2 3/4 (70)	聚氨酯/ 铁	滚珠	650	143	87
TP7160-**-PCI TG	TP7160R-PCI TG	6(152)				670	191	133
TP7180-**-PCI TG	TP7180R-PCI TG	8(203)				720	257	159
TP7240-**-KPL-PCI(G)	TP7240R-KPL-PCI(G)	4(102)	2 1/2 (64)	聚氨酯/ 铁		1,000	165	35
TP7260-**-KPL-PCI(G)	TP7260R-KPL-PCI(G)	6(152)				1,200	190	35
TP7280-**-KPL-PCI(G)	TP7280R-KPL-PCI(G)	8(203)				1,500	257	52.5

**STEM OPTION**

序号	类型	规格(m/m)
01	长方形	尺寸 159 x 114 x 10t
		孔距 134 x 86 to 126 x 62
		安装孔尺寸 M12

**OPTION**

