

中荷载脚轮

TP5000 系列

FEATURES

特征

顶板: 4.0t 钢板
 支架: 2.6t 钢板
 转环: 1/4" 钢珠
 旋转中心大小: $\varnothing 12.7$
 轴: 3/8"(M10) 螺栓和螺母

用处

工业用搬运车
 电子设备搬运车
 医用设备



SERIES



WHEEL OPTION

SR	HR	PLY	MIR	LDP	HDP	HPU
尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)	尺寸 3" (76mm) 4" (102mm) 5" (127mm)

MODEL DESCRIPTIONS

方向	定向	轮径(mm)	轮宽(mm)	轮子种类	轴承	承重Kg	安装高度	旋转半径						
TP5030-**-SR SRB TG HR HRB TG GSR LDP HDP PLY PLY TG MIR TG HPU	TP5030R-SR SRB TG HR HRB TG GSR LDP HDP PLY PLY TG MIR TG HPU	3(76)		软橡胶	无	56	104	78						
				软橡胶	滚珠	56								
				硬橡胶	无	100								
				硬橡胶	滚珠	110								
				灰色软橡胶	无	56								
				轻型塑料	无	100								
				重型塑料	无	110								
				聚氨酯	无	75								
				聚氨酯	滚珠	75								
				橡胶/塑料	滚珠	70								
				高弹聚氨酯/塑料	滚珠	56								
				TP5040-**-SR SRB TG HR HRB TG LDP HDP STL PLY PLY TG MIR TG HPU	TP5040R-SR SRB TG HR HRB TG LDP HDP STL PLY PLY TG MIR TG HPU	4(102)			1 1/4 (32)	软橡胶	无	75	129	89
										软橡胶	滚珠	75		
硬橡胶	无	115												
硬橡胶	滚珠	115												
轻型塑料	无	100												
重型塑料	无	135												
钢	无	135												
聚氨酯	无	85												
聚氨酯	滚珠	105												
橡胶/塑料	滚珠	100												
高弹聚氨酯/塑料	滚珠	75												
TP5050-**-SR SRB TG HR HRB TG HDP PLY PLY TG MIR TG HPU	TP5050R-SR SRB TG HR HRB TG HDP PLY PLY TG MIR TG HPU	5(127)					软橡胶	无		80	156	101		
							软橡胶	滚珠		80				
				硬橡胶	无	115								
				硬橡胶	滚珠	115								
				重型塑料	无	135								
				聚氨酯	无	95								
				聚氨酯	滚珠	115								
				橡胶/塑料	滚珠	110								
				高弹聚氨酯/塑料	滚珠	80								

STEM OPTION

序号	类型	规格(m/m)			
01	长方形	整体尺寸 95 x 64 x 4t			
		孔距 76 to 73 x 45			
		安装孔尺寸 M8 (5/16")			
02	大长方形	整体尺寸 114 x 95			
		孔距 92 x 76 to 76 x 68			
		孔尺寸 M10 (3/8")			
21	丝杆型	1/2" x 13山 x 25mm		安装高度(m/m)	
23		5/8" x 11山 x 27mm	3"(76)	4"(102)	5"(127)
24		5/8" x 11山 x 16mm	108	133	160
31	圆周形	Ø22 x 55mm - Ø8, 1孔			
41	八角形	Ø22 x 62mm - Ø7, 3孔			

OPTION

TLB	SWB	TG	CR	L / N
				
边刹	全刹	防尘盖	镀铬	